

ANTI RUST 2 DWS

Code Produit: 265200501



Fluide de prévention contre la rouille et le dénoyage

Ce produit est un fluide contenant des solvants, des inhibiteurs de rouille et des additifs hydrophobes à l'eau. Ces éléments chassent l'humidité et l'eau des pièces en laissant un film gras et huileux avec de bonnes propriétés antirouille. En général, ce produit est appliqué sur les pièces nécessitant une protection et ayant été usinées avec des huiles solubles. D'autres applications incluent la protection des pièces ayant été trempées dans l'eau avant d'être emballées, ou des pièces de machines soumises à des humidités corrosives

En général, ce produit est appliqué sur les pièces nécessitant une protection et ayant été usinées avec des huiles solubles. D'autres applications incluent la protection des pièces qui ont été trempées à l'eau avant d'être emballées, ou des pièces de machines soumises à des humidités corrosives.

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Nature		Liquid with solvents
Application		At room temperature
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.86
Drying time, minutes		30
Chemical reaction		None
Flash point, °C	ASTM D92	65
Indoor protection, months		18
Removal/cleaning		By solvents or alkaline cleaners

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.