

# ANTI RUST 25 2

Code Produit: 265200801



## Agent anticorrosion à film huileux

Ce produit est un antirouille haut de gamme à déshydratation, qui forme un film gras et cireux offrant une protection à long terme des métaux ferreux et non ferreux. Il s'agit d'un produit sans baryum.

Convient à la protection des composants de machines finis avant l'emballage, des tôles d'acier, profils et bandes laminées, ainsi que des moteurs industriels, moteurs de voitures et de camions. Assure également une protection inter-opérationnelle des surfaces métalliques usinées ou rectifiées, telles que les vannes, rouleaux et fixations, et protège les pièces pendant le stockage où un film d'huile mince est requis.

## Avantages et Bénéfices

- Haute capacité anticorrosive
- Compatibilité avec les huiles lubrifiantes
- Facilité de retrait
- Haute capacité de revêtement
- Sans baryum et sans solvants.

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Light brown
Density @ 20 °C, kg/dm <sup>3</sup>		0.88
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	12-15
Flash point, °C	ASTM D92	<130
Indoor protection, months		6-12

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.