

ANTI RUST 6 DVM

Code Produit: 265201501



Fluide de prévention de rouille par déshydratation

Ce produit est un fluide léger à base de solvants et d'inhibiteurs de corrosion avec des additifs hydrofuges qui offrent des propriétés de repoussement et de déplacement de l'eau. Il laisse un film léger ambré huileux-cireux avec d'excellentes propriétés antirouille. Il laissera un film gras et huileux qui durera jusqu'à 6 mois à l'extérieur et jusqu'à 18 mois à l'intérieur. Il est conçu pour protéger les pièces industrielles ferreuses et non ferreuses et les composants de transport pendant l'expédition couverte et le stockage à la fois en extérieur et en intérieur. Il peut également être utilisé pour protéger les pièces qui ont été usinées avec des émulsions de travail des métaux ou les machines qui ont été accidentellement en contact avec l'eau, ainsi que comme protection finale pour l'acier en feuille et les tubes.

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Liquid with solvents
Colour		Amber
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.89
Type of film		Waxy-oily
Drying time, minutes		30
Flash point, °C	ASTM D92	50
Salt spray, hour	ASTM B117	72
Outdoor protection, months		6
Indoor protection, months		18

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.