

ANTI RUST 99 DW

Code Produit: 265202201



Concentré de prévention de rouille soluble dans l'eau

Ce produit est un concentré antirouille polyvalent généralement utilisé mélangé avec de l'eau. Le concentré se compose d'additifs inhibiteurs de rouille et d'émulsifiants dans une huile minérale raffinée et, lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, fournit une émulsion antirouille polyvalente non inflammable. Les émulsions produisent un film mince, transparent et légèrement huileux sur les composants, offrant une excellente protection contre la corrosion et des caractéristiques de déplacement de l'eau. Ces émulsions non inflammables éliminent les risques d'incendie et améliorent la sécurité des installations en remplaçant les antirouilles à base de solvant pour de nombreuses applications. Il est utilisé sur toutes les pièces ayant été traitées avec des émulsions de travail des métaux, offrant une protection provisoire pour le stockage aux étapes suivantes des pièces usinées humides de meulage ou d'huiles solubles. D'autres applications habituelles incluent la protection finale pour l'acier en feuille et les tubes.

Avantages et Bénéfices

- Offre une bonne protection contre la corrosion
- Les émulsions non inflammables éliminent les risques d'incendie
- Améliore la sécurité de l'installation en remplaçant les agents de prévention de la rouille à base de solvant
- Économique à l'usage
- Bonnes caractéristiques de déplacement de l'eau
- Facilement éliminé par des nettoyeurs alcalins ou des solvants

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Amber
Nature		Oily liquid with emulsifiers
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.90
Flash point C.O.C, °C	ASTM D92	120
Pour point, °C	ASTM D97	< -10
Appearance emulsions (10-20%)		Milky
Humidity cabinet, (20%@50°C), (min.), Hrs		150
Salt spray test, (20%@50°C), (ASTM B117), Hrs		50

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.