

ANTI RUST AG

Code Produit: 265202301



Fluide de prévention de rouille par déshydratation Application à froid

Ce produit est un fluide léger à base de solvants et d'inhibiteurs de corrosion avec des additifs hydrofuges qui agissent en repoussant et en chassant l'eau ou l'humidité des pièces, laissant un film léger avec de bonnes propriétés antirouille au-dessus d'elles.

Ce produit peut être utilisé sur toutes les pièces traitées avec des émulsions de travail des métaux. Parmi les caractéristiques les plus courantes, il offre une protection temporaire pour le stockage aux étapes suivantes : pièces usinées avec des huiles de rectification ou solubles, pièces trempées dans l'eau, pièces ou machines ayant été accidentellement en contact avec des liquides, pièces rincées à l'eau après le bleuissement ou le noircissement chimique, ainsi qu'une protection finale pour l'acier et les tubes en feuille.

Avantages et Bénéfices

- Fournit une protection antirouille des pièces mouillées ou dans un environnement humide
- Préviend les taches de corrosion causées par la transpiration sur les pièces meulées ou polies
- Il n'est pas nécessaire de sécher les pièces pour les protéger

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Clear fluid
Nature		Liquid with solvents
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.84
Coating		Greasy-oily
Drying time		30 min.
Compatibility		All metals
Flash point C.O.C, °C	ASTM D92	40
Indoor protection, months		3-12
Salt spray test (ASTM B117)		50 Hrs
Removal gent		Solvent or Alkaline deter-

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.