

CLEANMAX 1313

Code Produit: 262100101



Nettoyeur haute pression

Ce produit est un nettoyant aqueux haute pression, à faible mousse, à diluer avec de l'eau et utilisé pour nettoyer tous types de pièces. Il est basé sur une solution aqueuse avec des agents tensioactifs à fort pouvoir dégraissant.

Convient pour éliminer les huiles, les fluides de travail des métaux, ainsi que la saleté et la poussière accumulées, notamment dans les véhicules industriels, trains, camions, voitures, pièces et composants. Ce produit peut être appliqué par pulvérisation ou jet, avec une concentration adaptée au degré de salissure des surfaces. Pour une utilisation générale, des concentrations de 2 à 5 % sont recommandées. Les dilutions peuvent être vérifiées facilement à l'aide d'un réfractomètre en utilisant la formule suivante : % Concentration = Lecture du réfractomètre x 2,5.

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Nature		Concentrated water solution
Aspect		Liquid
Colour		Pale yellow
Density @ 20 °C, kg/dm ³		1.04
pH (solution at 5%)		9
Attack (solution at 2% in water) - Iron		Nil
Attack (solution at 2% in water) - Aluminium and alloys		Nil
Flash point, °C		Non flammable

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.