

COOLMAX PAG 46

Code Produit: 262203401



Lubrifiant premium à base de polyalkylène glycol pour la réfrigération

Ces lubrifiants sont des lubrifiants de réfrigération à base de polyalkylène glycol à double extrémité spécialement conçus pour les applications de climatisation automobile. Ils sont fabriqués pour répondre aux exigences des équipementiers automobiles en utilisant un système d'additifs de technologie avancée conçu pour offrir une protection supérieure pour les systèmes de réfrigération à base de HFC 134a et de HFO R1234yf. Ils offrent une solubilité exceptionnelle et une lubrification supérieure dans les réfrigérants automobiles HFC et HFO.

Il est utilisé comme lubrifiant dans les compresseurs de réfrigération fonctionnant aux HFC et HFO

Avantages et Bénéfices

- Excellente stabilité à l'oxydation
- Longue durée de vie du fluide
- Points d'éclair et d'auto-inflammation très élevés
- Grande résistance au film
- Excellentes propriétés de refroidissement
- Solubilité inégalée dans les HFC, les HFO et les mélanges de réfrigérants
- Excellent contrôle de la rouille
- Contrôle du carbone et du vernis

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Density @ 20 °C, kg/dm ³	ASTM D1298	0.988
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	42
Viscosity @ 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	8.46
Viscosity index	ASTM D2270	184
Pour point, °C	ASTM D97	-48
Flash point, °C	ASTM D92	219
Copper corrosion	ASTM D130	1a
Autoignition temperature, °C	ASTM D97	372

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.