

COOLMAX POE 100 HYBRID

Code Produit: 262203301



Lubrifiant pour climatisation automobile pour véhicules hybrides

Ce produit est un lubrifiant avancé qui a été spécialement conçu pour être utilisé comme lubrifiant de climatisation automobile dans les véhicules hybrides essence-électrique. Il offre un niveau extrêmement élevé de résistance électrique, une caractéristique essentielle dans les systèmes de climatisation des hybrides. Le produit a été formulé pour fournir une solubilité exceptionnelle et une lubrification supérieure dans les systèmes de climatisation automobile R-134a.

Avantages et Bénéfices

- Excellente solubilité dans les systèmes de réfrigération HFC R-134A
- Grande résistance diélectrique (excellente résistance électrique)
- Indice de viscosité très élevé pour une meilleure protection du compresseur à des températures élevées
- Excellente fluidité à basse température
- Points d'éclair et d'auto-inflammation très élevés pour une sécurité accrue
- Fluide très longue durée de vie permettant des intervalles de vidange prolongés
- Excellente résistance au film et propriétés anti-usure
- Excellent contrôle du carbone et du vernis pour aider à réduire les dépôts
- Excellent contrôle de la rouille

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ISO 3104	91
Viscosity @ 100 °C, mm ² /s	ISO 3104	12.6
Viscosity index	ISO 2909	135
Pour point, °C	ISO 3016	-37
Flash point, °C	ISO 2592	271
Copper corrosion 24h @ 100 °C	ASTM D4048	1a

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.