

COOLMAX POE 100

Code Produit: 262202701



Fluide avancé pour compresseur de réfrigération à base de HFC

Ce produit est un lubrifiant haute performance qui associe des lubrifiants réfrigérants polyolésters (POE) spécialement mélangés à des additifs sans cendres pour offrir une protection supérieure aux systèmes de réfrigération HFC. Il offre une solubilité exceptionnelle et une lubrification supérieure dans les réfrigérants HFC et les mélanges réfrigérants. Ces lubrifiants présentent une stabilité chimique et thermique exceptionnelle et offrent une très longue durée de vie.

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Bright & clear
Base oil type		Polyol ester
Colour, Alpha	MD 31	<200
Density @ 15 °C, kg/dm ³	ISO 12185	0.953
TAN, mg KOH/g	ISO 6618	<0.1
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ISO 3104	98
Viscosity index	ISO 2909	144
Water content, ppm	MO-10-001	<100
Pour point, °C	ISO 3016	<-36
Flash point C.O.C, °C	ISO 2592	258

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.