

# COOLMAX POE 150

Code Produit: 262202901



## Fluide avancé pour compresseur de réfrigération à base de HFC

Ce produit est un lubrifiant haute performance qui associe des lubrifiants pour réfrigération spécialement mélangés à base de polyoléster (POE) avec des additifs sans cendres pour fournir une protection supérieure aux systèmes de réfrigération HFC. Il offre une solubilité exceptionnelle et une lubrification supérieure dans les réfrigérants HFC et mélangés. Ces lubrifiants présentent une stabilité chimique et thermique exceptionnelle, et offrent une durée de vie très longue.

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Bright & clear
Base oil type		Polyol ester
Colour, Alpha	MD 31	<200
Density @ 15 °C, kg/dm <sup>3</sup>	ISO 12185	0.960
TAN, mg KOH/g	ISO 6618	<0.1
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	150
Viscosity index	ISO 2909	145
Water content, ppm	MO-10-001	<100
Pour point, °C	ISO 3016	<-36
Flash point C.O.C, °C	ISO 2592	278

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.