

CUT 103 E

Code Produit: 265400601



Huile de formage et d'usinage haute performance

Ce produit est une huile légère, claire et transparente. Il est formulé à partir d'hydrocarbures sélectionnés avec des additifs d'une grande stabilité chimique. Il offre une grande lubrification tout en laissant un minimum de résidus après évaporation rapide. Il ne contient pas de chlore.

Il est destiné au formage des métaux en fer, en acier, en acier inoxydable et en aluminium. Il est conçu pour les applications de finition où une surface de la plus haute qualité est requise. Il est également adapté à l'usinage général de matériaux en fer, cuivre, bronze, aluminium et laiton

Avantages et Bénéfices

- Excellentes propriétés de lubrification
- Haute performance
- Amélioration de la durée de vie de l'outil et de la finition de surface
- Productivité améliorée
- Sans chlore, silicone ni produits halogénés
- Forte évaporation

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Liquid
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.83
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	5
Copper corrosion		1a
Flash point, °C	ASTM D92	>115
Pour point, °C	ASTM D97	<-35

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.