

CUT 148

Code Produit: 265400901



Huile de coupe pour usinage exempte de chlore et de métaux lourds

Ce produit a été formulé à partir d'huiles de base paraffiniques sélectionnées renforcées avec des additifs spécialement stables. Il s'agit d'une huile de coupe non active qui maximise les performances sur une large plage de pressions et de températures rencontrées lors de l'usinage dans des conditions difficiles. Ne contient ni chlore ni métaux lourds.

Il est conçu pour les applications d'usinage où une surface de haute qualité est requise. Il convient à tous les métaux ferreux et non ferreux (toutes les nuances d'acier, laiton, cuivre, bronze et aluminium) dans des opérations telles que le tournage, le taraudage, le fraisage et le filetage

Avantages et Bénéfices

- Bonnes propriétés de rinçage, de refroidissement et de lubrification
- Huile transparente et non réactive
- Amélioration de la durée de vie de l'outil et de la finition de surface
- Productivité améliorée
- Respectueux de l'environnement

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		Clear amber-yellow
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	18-22
Flash point, °C	ASTM D92	185
Pour point, °C	ASTM D97	-10
Copper corrosion		None
Iron corrosion		None

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.