

CUT 14

Code Produit: 265400701



Huile de coupe pure pour le brochage

Ce produit est une huile de coupe avec de bonnes propriétés de refroidissement et une grande résistance au film qui évite le soudage de la pièce et de l'outil. Il a une formulation très équilibrée adaptée aux opérations d'usinage sévères. Il s'agit d'une huile active, elle ne peut donc pas être utilisée avec le cuivre et ses alliages.

Il est conçu pour les applications d'usinage sévères des aciers telles que le brochage, le taillage d'engrenages, le perçage profond, le fraisage et le filetage

Avantages et Bénéfices

- Bonnes propriétés de refroidissement
- Haute performance
- Amélioration de la durée de vie de l'outil et excellente finition de surface
- Productivité améliorée

Données de Performance Typiques

| Property | Test method | Value |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Colour | | Transparent brown |
| Viscosity @ 40 °C, mm ² /s | ASTM D445 | 17-20 |
| Flash point, °C | ASTM D92 | 180 |
| Aniline point, °C | ASTM D97 | 85 |
| Additives | | Polars and sulphur-chlorine |

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.