

CUT 154 M

Code Produit: 265401101



Huile de coupe pour usinage

Ce produit a été formulé à partir d'huiles de base paraffiniques sélectionnées renforcées avec des additifs spécialement stables. Il s'agit d'une huile de coupe non active qui maximise les performances sur une large plage de pressions et de températures rencontrées lors de l'usinage dans des conditions difficiles. Ne contient ni chlore ni métaux lourds.

Il est conçu pour les applications d'usinage nécessitant une surface de haute qualité. Il est adapté à tous les matériaux ferreux, notamment pour les opérations de brochage et de perçage en profondeur, ainsi que pour le tournage, le taraudage et le fraisage des alliages d'acier et de l'acier inoxydable

Avantages et Bénéfices

- Bonnes propriétés de rinçage, de refroidissement et de lubrification
- Amélioration de la durée de vie de l'outil et de la finition de surface
- Faible formation de mousse
- Productivité améliorée
- Respectueux de l'environnement

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		Clear Yellow
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.87
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	24
Type		Active
Pour point, °C	ASTM D97	<-15
Flash point, °C	ASTM D92	>215

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.