

CUT 160

Code Produit: 265401501



Huile de coupe pour usinage respectueuse de l'environnement

Ce produit est un fluide de coupe actif de type huile minérale formulé à partir d'additifs stables sélectionnés. Les additifs équilibrés maximisent les performances sur une large plage de pressions et de températures rencontrées lors de l'usinage de métaux difficiles et dans des conditions difficiles. Il fournit les propriétés lubrifiantes essentielles nécessaires pour réduire les charges multiples transmises au bord de coupe lors de la découpe de matériaux difficiles.

Il est conçu pour les applications d'usinage telles que le tournage, le filetage, le taraudage, la découpe d'engrenages et le fraisage, où une surface de la plus haute qualité est requise. Il convient aux aciers les plus difficiles à usiner, y compris tous les types d'aciers inoxydables et d'aciers résistants à la chaleur

Avantages et Bénéfices

- Bonnes propriétés de rinçage, de refroidissement et de lubrification
- Amélioration de la durée de vie de l'outil et de la finition de surface
- Productivité améliorée
- Contient un additif supprimant le brouillard
- Respectueux de l'environnement

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		Clear amber
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	28-36
Flash point, °C	ASTM D92	190
Pour point, °C	ASTM D97	-10
Type		Active

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.