

# CUT ADE

Code Produit: 265402501



## Fluide de coupe pour opérations manuelles

Ce produit est un fluide de coupe pour application directe spécialement formulé pour le perçage, le taraudage, l'alésage et l'usinage sévère de l'acier dans des conditions de travail difficiles. Il contient des additifs EP qui évitent le soudage de l'outil et de la pièce ainsi que la formation de bavures grâce à ses propriétés anti-grippantes.

Ceci est directement appliqué aux opérations de découpe de tous types d'aciers, y compris les alliages, l'aluminium, l'acier inoxydable, le titane et le nimonic. Non adapté aux métaux jaunes. Convient pour le découpage moyen et profond des matériaux ferreux, l'emboutissage, l'extrusion et l'étrépage. De plus, il peut également être utilisé comme additif dans les huiles de coupe à une concentration comprise entre 1 et 5 %

## Avantages et Bénéfices

- Durée de vie de l'outil prolongée
- Moins de rebuts/défauts de produits et de déchets de production
- Diminue la consommation
- Productivité accrue
- Évite la soudure entre l'outil et la pièce
- Meilleure finition de la pièce
- Disponible en bouteilles de dosage de 500 ml (12 par boîte) ainsi qu'en aérosols de 12 x 400 ml (formulation moussante pour une meilleure adhérence aux outils)

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Viscous liquid
Colour		Brown
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	62-70
Flash point, °C	ASTM D92	140
4 ball weld load, kg		> 800

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.