

# CUT ECO A

Code Produit: 265402901



## Huile de coupe pure entièrement synthétique

Ce produit est une huile synthétique à haute stabilité chimique et bonne résistance à l'oxydation. Il est recommandé pour les opérations d'usinage des métaux où la performance est requise et ne contient pas de composés chlorés et, de par sa nature, le produit est facilement biodégradable.

Il convient à une utilisation sur tous types de matériaux tels que l'acier, le cuivre, le laiton, le bronze et l'aluminium. Adapté aux opérations d'usinage telles que le tournage, le tréfilage, le meulage, l'affûtage et le taraudage.

## Avantages et Bénéfices

- Bonnes propriétés de rinçage, de refroidissement et de lubrification
- Haute productivité
- Amélioration de la durée de vie de l'outil et de la finition de surface
- Performances anti-usure
- Biodégradable
- Faible volatilité

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		Clear amber
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	12
Viscosity index	ASTM D2270	150
Density @ 20 °C, kg/dm <sup>3</sup>		0.91
Flash point, °C	ASTM D92	200
Pour point, °C	ASTM D97	-10

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.