

D-MAX PTFE 15 FG

Code Produit: 267601701



Dispersion de PTFE de qualité alimentaire

Ce produit est une dispersion stable et uniforme de 15% de polytétrafluoroéthylène (PTFE) dans de l'huile de polyalphaoléfine (PAO). Cet additif assure un bon mouillage et offre une alternative à la manipulation de poudres.

Il est utilisé comme additif dans toutes les applications de lubrification, y compris les lubrifiants pour chaînes, automobiles et en aérosol. La taille des particules submicroniques de PTFE de ce produit le rend parfaitement adapté aux applications avec une géométrie de contact étroite et difficile. Le produit est concentré pour les lubrifiants en aérosol.

Avantages et Bénéfices

- Résistance à l'abrasion
- Résistance à l'abrasion
- Anti-blocage
- Facile à incorporer
- Excellentes propriétés de suspension
- Superbes propriétés de libération
- Réduit le frottement et l'usure
- Efficace pour tous types de surfaces métalliques
- Approbation HX-1 possible

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Solids content, %		15
Typical particle size, μm		0.2-0.8
Appearance	Visual	White high viscosity liquid
Viscosity, mPa.s		<3500
Shelf life, months		12

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.