

FDX 1001 AM

Code Produit: 265403701



Huile évaporable pour estampage et formage

Ce produit est une huile évaporante à faible viscosité spécialement formulée pour les applications de poinçonnage et de formage. Il contient des composés polaires pour obtenir des opérations les plus efficaces. Il s'évapore en laissant de très petites quantités de résidus, il n'est donc pas nécessaire de dégraisser les pièces.

Adapté au dessin, à l'estampage et à la découpe de composants électriques et automobiles. Le produit peut être appliqué pur avec un pinceau, un chiffon ou similaire.

Avantages et Bénéfices

- Facile à appliquer
- Moins de défauts dans les pièces
- Moins d'usure et de défaillance des outils
- Usure minimale des outils
- Haute résistance du film
- Meilleure finition des pièces
- Faible odeur
- Convivial pour les travailleurs (faible odeur évitant les maux de tête)

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Colourless liquid
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.76
Viscosity @ 20 °C, mm ² /s		1.5-1.9
Flash point, °C	ASTM D92	62
Pour point, °C	ASTM D97	-40

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.