

FDX 172

Code Produit: 265404501



Fluide de poinçonnage et de formage

Ce produit est une huile de première qualité spécialement formulée pour les applications de poinçonnage et de formage. Il contient une combinaison d'additifs E.P. pour obtenir de meilleures performances et une meilleure finition. Il contient des composés polaires pour des opérations plus efficaces et une meilleure productivité.

Adapté au dessin, au poinçonnage et à la découpe de pièces métalliques et de composants automobiles. Les principaux matériaux à former sont l'acier et l'acier inoxydable. Le produit peut être appliqué pur avec un pinceau, un chiffon ou un outil similaire.

Avantages et Bénéfices

- Facile à appliquer
- Évite le contact entre la pièce et la matrice
- Moins de défauts dans les pièces
- Usure minimale des outils
- Haute résistance du film
- Meilleure finition des pièces

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Yellow liquid
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.99
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	70
Flash point, °C	ASTM D92	230
Pour point, °C	ASTM D97	-24

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.