

FDX 3009

Code Produit: 265405601



Huile pour estampage et formage

Ce produit est un fluide fortifié en EP formulé pour les opérations de découpe, de découpe de tôles et de dessin. La combinaison d'additifs EP, de lubrification et de composés polaires le rend particulièrement adapté à l'obtention d'une efficacité et d'une performance élevées. Grâce aux excellentes propriétés lubrifiantes de ce produit, la durée de vie économique des matrices et des poinçons est prolongée. De plus, les fractures et les éraflures en surface sont évitées, ce qui permet un meilleur fini. Il ne contient pas de composants chlorés et doit être utilisé lorsque d'autres huiles de poinçonnage et de formage échouent.

Tréfilage à froid de tous types de métaux : acier, acier inoxydable, laiton, bronze et aluminium. Convient également pour le tréfilage de composants automobiles et de feuilles. Peut également être utilisé comme fluide de tréfilage, de perçage et de taraudage pour des circonstances extrêmes. Peut être appliqué pur avec un pinceau, un chiffon ou similaire et peut être enlevé par des solvants ou des dégraissants alcalins.

Avantages et Bénéfices

- Facile à appliquer
- Contrôle des défaillances
- Minimise l'usure des outils
- Haute résistance du film
- Meilleure finition

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Oily liquid
Colour		Amber
Density @ 20 °C, kg/dm ³		1.01
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	110
Flash point, °C	ASTM D92	180
Pour point, °C	ASTM D97	-10

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.