

FDX 3012

Code Produit: 265405801



Huile de tréfilage et de découpe de feuilles

Ce produit est une huile dotée de propriétés EP spécialement formulée pour les applications de découpe, de découpe de feuilles et de dessin. La combinaison d'additifs EP, de lubrification et de composés polaires le rend particulièrement adapté à l'obtention d'une efficacité très élevée. Grâce aux excellentes propriétés lubrifiantes de ce produit, les matrices et les poinçons durent plus longtemps et il ne laisse aucune marque à la surface, évitant ainsi les fractures et les éraflures.

Il convient au tréfilage à froid de tous types de métaux, y compris l'acier, l'acier inoxydable, le laiton, le bronze et l'aluminium, ainsi qu'au tréfilage de composants automobiles

Avantages et Bénéfices

- Évite le contact entre la pièce et la matrice
- Facile à appliquer
- Moins de défauts dans les pièces
- Usure minimale des outils
- Haute résistance du film
- Meilleure finition des pièces

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Oily amber liquid
Density @ 20 °C, kg/dm ³		1.16
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	150
Flash point, °C	ASTM D92	180
Pour point, °C	ASTM D97	-10
Copper corrosion	ASTM D130	1b
4 ball weld load, kg		>1000

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.