

# FOODMAX AW PAO 46 PREMIUM

Code Produit: 264001201



## Huiles synthétiques pour l'industrie alimentaire

Ce produit est formulé à partir de bases synthétiques spécialement sélectionnées en combinaison avec la dernière technologie d'additifs. Ce produit est essentiellement non toxique, ce qui le rend adapté aux applications où un contact accidentel avec des aliments ou des matières premières pendant la production est possible. Grâce à ses excellentes caractéristiques de performance et à sa polyvalence, les huiles peuvent être utilisées dans la plupart des applications du processus de fabrication dans l'industrie de la production et de la transformation alimentaire.

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		Fluorescent yellow
ISO Viscosity Grade	ISO 3448	46
Density @ 15 °C, kg/dm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0.83
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	42-50
Viscosity @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	7.9
Viscosity index	ASTM D2270	>135
Pour point, °C	ASTM D97	<-55
Flash point, °C	ASTM D92	265

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.