

FOODMAX AW PAO 68

Code Produit: 264001301



Huiles synthétiques pour l'industrie alimentaire

Ce produit est formulé à partir de bases synthétiques spécialement sélectionnées en combinaison avec la dernière technologie d'additifs. Ce produit est essentiellement non toxique, ce qui le rend adapté aux applications où un contact accidentel avec des aliments ou des matières premières pendant la production est possible. Grâce à ses excellentes caractéristiques de performance et à sa polyvalence, les huiles peuvent être utilisées dans la plupart des applications du processus de fabrication dans l'industrie de la production et de la transformation alimentaire.

Niveau de Performance

- DIN 51524 HVLP

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
ISO Viscosity Grade	ISO 3448	68
Colour		Transparent colorless
Density @ 15 °C, kg/dm ³	ASTM D1298	0.83
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	62-67
Viscosity @ 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	9.5-11
Viscosity index	ASTM D2270	>135
Pour point, °C	ASTM D97	< -55
Flash point, °C	ASTM D92	>265
Copper corrosion	ASTM D130	1a
Emulsion characteristics @ 54°C oil-water-emulsion/minutes	ASTM D1401	40/37/3
Rust Test A (distilled water)		pass
Rust Test B (sea water)		pass
NSF registration		151303
Kosher approved		yes
Halal approved		yes

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.