

# HYDROMAX HLPD 15

Code Produit: 261302401



## Fluide hydraulique haute performance à base minérale avec propriétés détergentes

Fluide hydraulique haute performance, basé sur la dernière technologie d'huiles de base et d'additifs. Ce produit est ce qu'on appelle un fluide hydraulique détergent et est donc très adapté là où la miscibilité avec l'eau est requise. Il est formulé en utilisant une chimie sans cendres, est détergent et gardera les systèmes propres pendant leur fonctionnement.

Il peut être utilisé dans toutes les applications hydrauliques disponibles, ainsi que dans les boîtes de vitesses légères et est parfaitement adapté à des fins de lubrification générale. Il est parfaitement adapté pour les systèmes hydrauliques où l'eau ne peut pas être drainée du système, ou pour les systèmes hydrauliques utilisés dans les équipements de travail des métaux. L'huile qui fuit se dissoudra dans l'émulsion de travail des métaux et ne causera pas de problèmes d'étanchéité dits sur le fluide de travail des métaux à base d'eau. Il offrira également d'excellentes performances dans les systèmes fonctionnant dans une large gamme de températures ou sous des pressions extrêmes, en raison du haut Indice de Viscosité.

### Avantages et Bénéfices

- Excellente protection anti-usure
- Bonne anti-oxydation pour une longue durée de vie
- Excellentes propriétés anti-corrosion
- Continue de fonctionner en présence d'eau (jusqu'à 2 %)
- Bonne compatibilité avec les métaux jaunes
- Excellente stabilité thermique

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Density @ 15 °C, kg/dm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0.857
Viscosity index	ASTM D2270	100
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	15
Pour point, °C	ASTM D97	-21
Flash point, °C	ASTM D92	>201

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.