

# HYDROMAX HVI 68

Code Produit: 261304201



## Fluide hydraulique haute performance à base minérale avec un indice de viscosité élevé

Fluide hydraulique haute performance, basé sur la dernière technologie d'huile de base et d'additifs. L'utilisation d'un pack d'additifs spécial garantit une performance optimale et une longue durée de vie.

Il peut être utilisé dans toutes les applications hydrauliques disponibles, ainsi que dans les boîtes de vitesses légères, et convient parfaitement à des fins de lubrification générale.

### Avantages et Bénéfices

- Excellente protection anti-usure
- Bonnes propriétés émulsifiantes et de libération d'air
- Bonne anti-oxydation pour une longue durée de vie
- Excellentes propriétés anti-corrosion

### Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Density @ 20 °C, kg/dm <sup>3</sup>		0.868
Flash point C.O.C, °C	ASTM D92	216
Viscosity @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	10.6
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	67
Viscosity index	ASTM D2270	147
Pour point, °C	ASTM D97	-30
Sulphated ash		0.15
TAN, mg KOH/g		0.9

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.