

# HYDROMAX HVI ZF 68

Code Produit: 261304501



## Fluide hydraulique minéral HVI sans zinc

Ce produit est une huile EP minérale haute viscosité (HVI) universelle sans zinc de haute qualité, combinée à une technologie spéciale d'additifs EP.

Il est utilisé dans les systèmes hydrauliques robustes et les boîtes de vitesses légères, les roulements et la lubrification générale. Non adapté pour une application dans les turbines.

## Avantages et Bénéfices

- Excellente stabilité contre l'oxydation
- Indice de viscosité élevé
- Très bonne protection contre l'usure
- Bonne démulsiabilité à l'eau
- Très bonnes propriétés anti-mousse
- Très efficace contre la rouille et la corrosion
- Très bonne stabilité thermique
- Évite les réactions avec les métaux comme l'argent

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
ISO Viscosity Grade		68
Density @ 15 °C, kg/dm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0.879
Viscosity @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	11.7
Viscosity index	ASTM D2270	153
Flash point C.O.C, °C	ASTM D92	>225
Pour point, °C	ASTM D97	-36
FZG Fail Load Stage		>11
Air Release @ 50°C, min		Pass
Demulsibility @ 54°C, min		Pass

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.