

INOMAX H 1 R

Code Produit: 264908001



Lubrifiants de rodage et d'amorçage pour engrenages ouverts

Inomax H-00/R est un lubrifiant à base minérale avec des lubrifiants solides. Il est spécialement formulé pour le rodage de nouveaux engrenages et évite le grippage sous des charges limitées. Inomax H-00/R est également utilisé lorsque des piqûres précoces et du grippage se produisent, pour niveler ou lisser les flancs des dents.

Inomax H-00/R est adapté pour être appliqué par des systèmes de pulvérisation automatique continue à débit maximal. La période de rodage de l'engrenage neuf avec l'Inomax H-00/R est de 300 à 400 heures, selon le type d'engrenage et le type de dommage (en cas d'usure prématurée et de grippage). Cependant, ce produit doit être appliqué manuellement jusqu'à ce qu'un revêtement suffisant soit obtenu sur les flancs des dents. Pour obtenir les performances et l'adhérence maximales, la surface des dents doit d'abord être nettoyée. Il ne doit jamais être utilisé dans la pompe du système de pulvérisation.

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		Black
Thickner type		Aluminium complex
Solid lubricant		Graphite
NLGI class	DIN 51 818	1
Base oil viscosity @ 40 °C, mm ² /s		1000
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm	ASTM D217	310-340
Dropping point, °C	ASTM D566	>190
4 ball weld load, kg	IP 239	>700
FZG A/2 Test, 76/50		>12

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.