

INOMAX H 5

Code Produit: 264908101



Lubrifiant polyvalent pour conditions sévères

Une graisse douce, sans bitume, épaissie au savon complexe d'aluminium, incorporant des lubrifiants solides, des additifs de pression extrême, ainsi qu'un mélange d'antioxydants et d'inhibiteurs de corrosion, combinés pour fournir une lubrification hautement efficace avec une excellente protection contre la corrosion.

La nature adhésive de ce produit le rend adapté à une large gamme d'applications dans des environnements très humides et agressifs. Convient pour la lubrification des surfaces de glissement, des engrenages ouverts, des roulements à usage intensif soumis à des conditions de travail vraiment agressives. Les propriétés de déshydratation de ce produit le rendent particulièrement adapté à l'application sur des surfaces et des glissières mouillées.

Avantages et Bénéfices

- Facile à appliquer par tous les temps
- Élimine l'eau et peut être appliqué sur des surfaces humides
- Très résistant au rinçage à l'eau, prolongeant ainsi les intervalles de re-lubrification
- Excellente capacité de charge, prolongeant la durée de vie des composants
- Polyvalence permettant l'utilisation d'un seul produit pour plusieurs applications
- Convient pour le pompage à travers les systèmes de lubrification centralisée
- Contient du graphite micronisé

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Black adhesive grease
Thickner type		Aluminium complex
Base oil type		Solvent refined mineral oil
Base oil viscosity @ 40 °C, mm ² /s		300
NLGI class	ASTM D217	0/1
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm	IP 50	320-350
Solids		Graphite
Solids content, %		5
Timken OK load	IP 326	20
4 ball weld load, kg	IP 239	700
Water spray off, loss %	ASTM D4049	<0,5
Temperature range, °C		-30 - 150

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.