

INOMAX R2 FLUID

Code Produit: 264908501



Fluide de réparation à base de graphite

Les dents d'engrenage souffrent beaucoup en raison d'un mauvais alignement, d'une faible qualité de transmission, de l'influence des conditions de fonctionnement et des ajustements. Les types de dommages les plus fréquents sont : les rayures dues au fraisage, la déformation plastique (surfaces martelées), les fissures, la corrosion. Diverses méthodes de traitement sont possibles, telles que la réparation mécanique (longs arrêts, coûts élevés), l'utilisation de pâte abrasive (coûteuse et entraînant des coûts élevés dus à l'arrêt de la production), ou l'utilisation d'un lubrifiant de rodage (éliminant uniquement les dommages légers mais nécessitant une grande quantité de lubrifiant). Ce produit a été spécialement développé pour effectuer rapidement des corrections des dommages aux engrenages de manière sûre et économique tout en maintenant une bonne capacité de lubrification. Le meilleur effet sera obtenu lorsque ce produit est appliqué en association avec l'Inomax H-00/R.

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		Black
Thickner type		Aluminium complex
Base oil type		Mineral
Base oil viscosity @ 40 °C, mm ² /s		220
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm	ASTM D217	360-390
NLGI class	DIN 51 818	0
Dropping point, °C	ASTM D566	>190
4 ball weld load, kg	IP 239	>600

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.