

Performance[®] ALU-ZINC SPRAY #53

SPRAY DE PROTECTION ZINC À COULEUR CLAIRE

Code Produit
267800301

Aérosols Industriels



PEINTURE

Spray de Protection Zinc à Couleur Claire

Ce produit est un spray Alu-Zinc de haute qualité conçu pour traiter l'acier galvanisé et non traité. Performance Alu-Zinc Spray est utilisé comme protection contre la rouille et la corrosion sur les surfaces en fer et en acier.

Performance Alu-Zinc Spray peut être utilisé pour réparer les surfaces galvanisées endommagées, protéger les systèmes d'échappement et les soudures.

Avantages et Bénéfices:

- Résistant à l'essence, aux produits chimiques et aux intempéries
- Prévention exceptionnelle de la corrosion cathodique
- Excellente adhérence
- Bonnes propriétés de remplissage
- Couleur plus claire grâce à la composante aluminium de cette formule
- Soudable par points
- Résiste à des températures allant jusqu'à 250 °C



e 400ml

Données de Performance Typiques

Property	Value
Base	Epoxy-Ester
Colour	Silver-Grey
VOC, % w/w	76
Solid content, % w/w	24
Coverage, m ₂	1.25 to 1.75
Dust dry	10 to 15 min
Tack free	20 to 30 min
Hardened/Re-sprayable	>24h
Heat resistant	Up to 250°C

Mode d'emploi:

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse et d'huile. L'aérosol doit être à température ambiante. Avant utilisation, agitez l'aérosol pendant 2 minutes et effectuez un essai de pulvérisation. Maintenez une distance d'environ 25 à 30 centimètres de la surface à traiter. Appliquez le spray Alu-Zinc en plusieurs couches fines. Avant d'appliquer la couche suivante, agitez à nouveau l'aérosol. Si souhaité, après séchage, un apprêt et un vernis peuvent être appliqués.

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.