

# Performance<sup>®</sup> TFD #69

LUBRIFIANT SEMI-SEC CONTENANT DU PTFE

Code Produit  
267801901  
Aérosols Industriels

HUILE LUBRIFIANTE

## Lubrifiant Semi-Sec Contenant du PTFE

Ce produit est un lubrifiant à base de cire et de PTFE. Performance TFD est conçu pour les applications nécessitant des mouvements répétitifs. Les pièces mobiles durent plus longtemps, fonctionnent plus efficacement et nécessitent moins d'entretien lorsqu'elles sont recouvertes de Performance TFD, dans une large plage de températures allant de -20 à 120 °C, avec des pics occasionnels jusqu'à 150 °C.

Performance TFD convient à une utilisation dans les mécanismes de pièces de monnaie, les guides/coulisses de portes et fenêtres, les tables de travail du bois, les parties de serrures, les scies et rabots, les glissières de racks, les tiroirs de meubles en bois, les coulisses de tables en bois et les équipements d'emballage.

### Avantages et Bénéfices:

- Conditionné en aérosol pour plus de commodité
- Application propre et facile
- Bonne adhérence sur la plupart des substrats
- Faible friction
- Surface durable et résistante à l'abrasion
- Film mince
- Durcissement à température ambiante
- Revêtement translucide
- Lubrification à vie pour de nombreuses applications



e 400ml

## Données de Performance Typiques

Property	Value
Appearance	Translucent
Colour	White
Lubricant	PTFE

### Mode d'emploi:

Les substrats à revêtir doivent être propres et secs, exempts de contamination et de résidus tels que saleté, graisse ou poudre avant d'appliquer Performance TFD. Un léger ponçage suivi d'un essuyage avec un solvant améliorera l'adhérence.

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.