

Performance® ZINC SPRAY #72

SPRAY DE REVÊTEMENT DE PROTECTION AU ZINC

Code Produit
267802301
Aérosols Industriels



PEINTURE

Spray de Revêtement de Protection au Zinc

Ce produit est un spray de zinc de haute qualité pour traiter l'acier galvanisé et non traité.

Ce produit est utilisé comme protection contre la rouille et la corrosion sur les surfaces en fer et en acier.

Performance Zinc Spray peut être utilisé pour réparer les surfaces galvanisées endommagées, protéger les systèmes d'échappement et les soudures. Il prévient la corrosion cathodique et résiste à l'essence, aux produits chimiques et aux intempéries.

Avantages et Bénéfices :

- Séchage rapide
- Bonne capacité de remplissage
- Excellent primaire pour les peintures ultérieures
- Prévention exceptionnelle de la corrosion cathodique
- Résistant à l'essence
- Résistant aux produits chimiques et aux intempéries
- Soudable par points
- Excellente adhérence
- Résiste à des températures allant jusqu'à 350 °C



e 400ml

Données de Performance Typiques

Property	Value
Base	Epoxy-Ester
Colour	Grey
VOC content, % w/w	54
Solid content, % w/w	46
Coverage, m ²	1.25 to 1.75
Dust dry	10 to 15 min
Tack free	20 to 30 min
Hardened/Re-sprayable	>24h
Heat resistant	Up to 350°C

Mode d'emploi:

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse ou d'huile. L'aérosol doit être à température ambiante. Avant utilisation, agitez l'aérosol pendant 2 minutes et effectuez un essai de pulvérisation. Maintenez une distance d'environ 25 à 30 centimètres de la surface à traiter.

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.