

SOL PLUS 108

Code Produit: 265302401



Fluide synthétique, émulsifiable, non moussant, biostatique pour le travail des métaux

Ce produit est une huile soluble synthétique spécialement conçue pour les opérations de meulage et de tréfilage de l'acier et de la fonte avec des eaux douces, lorsque une finition de surface élevée est requise. Il est bactériostatique. Il procure à l'émulsion une durée de vie supérieure, avec l'économie conséquente par rapport aux changements fréquents nécessaires lors de l'utilisation d'une émulsion conventionnelle. C'est un produit spécial à utiliser avec des eaux douces, lorsque un brassage important et un flux important devraient provoquer du moussage. Il contient des additifs spécifiques, qui fournissent aux pièces une finition supérieure. De plus, le produit présente le grand avantage d'être exempt de composés et d'éléments nocifs pour la santé et l'environnement, tels que les nitrites, les phénols, le chlore, le soufre, les métaux lourds, le PTBB, les biocides minéraux, entre autres.

Avantages et Bénéfices

- Lubrifiant synthétique
- Bactériostatique
- Pour l'acier et la fonte
- Pour les opérations de meulage et d'étirage
- Pour l'eau douce
- Sans composants nocifs (voir ci-dessus)
- Propriétés anti-moussantes
- N'entraîne pas d'irritation cutanée

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance of concentrate		Clear yellow liquid
Base oil type		Synthetic
Appearance of the emulsion		Transparent liquid
ph 5% distilled water		9.2 – 9.6
Paper corrosion - 2% in water 5° HF		Nil
Paper corrosion - 3% in water 20°HF		Nil
Nitrite content		Free
Chlorine content		Free
Refractometer factor		2.15

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.