

SPINDLEMAX 10

Code Produit: 267500301



Huile pour broche

Ce produit est une huile minérale légèrement raffinée destinée à lubrifier les éléments de machines à grande vitesse fonctionnant dans des conditions de charge et de température moyennes. Ces fluides sont sans cendres et contiennent des inhibiteurs de rouille et de corrosion, offrant une excellente résistance à l'oxydation et une stabilité thermique à des températures élevées.

Ces fluides sont particulièrement recommandés pour la lubrification des broches, des roulements de convoyeurs, des roulements à billes et des roulements de débrayage automatiques. Ils peuvent être appliqués par immersion, goutte à goutte, pulvérisation ou systèmes centralisés. Ils répondent à la norme ISO-L-FC selon la norme ISO 6743/2.

Avantages et Bénéfices

- Sans zinc (technologie sans cendres)
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion
- Réduction de l'usure
- Gestion accrue de la chaleur et de la machine
- Durée de vie plus longue des paliers de broche
- Productivité accrue

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Oily liquid
Colour		Yellow
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	10
ISO Viscosity Grade		10
Flash point, °C	ASTM D92	140
Pour point, °C	ASTM D97	-14

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.